



PETRONAS Hydraulic ESF

พิสัย:

ท่ออับยั้งแบบยาว: PETRONAS Hydraulic ESF Series เป็นตั้หน้าไฮดรอลิกป้องกันการสึกกร่อนประสิทธิภาพสูงที่สุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อลดการฉีกขาดของท่อในอุปกรณ์ไฮดรอลิกเคลื่อนที่และลดสาหร่ายบนสมบิใหม่ที่กำลังขยายได้

ความหนืด: 46

ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม: DIN 51524 Part II HLP and III HVLP (2006) ISO 11158 HV (FDIS 2008)

การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - **Only for IML:** Bosch Rexroth RDE 90220 Eaton 03-401-2010 Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70 Parker Denison HF0/HF1/HF2

Sektor: ปณิชีเมนต์, การก่อสร้าง, การผลิตทั่วไป, การค้าและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), ทางรถไฟ, เหล็ก, น้ำตาล, เหมืองผิวดิน, เหมืองใต้ดิน