

น้ำมันไฮดรอลิก



PETRONAS Hydraulic ESF

พิเศษ:

คำอธิบายแบบยาว: PETRONAS Hydraulic ESF Series เป็นน้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง/พลังงานในอุปกรณ์ไฮดรอลิกเคลื่อนที่และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทำงานภายใต้สภาวะการทำงานปกติจนถึงงานหนักมาก รวมถึงระบบความเร็วสูงและแรงดันสูงสุด

ความหนืด: 68

ข้อมูลจำเพาะของอุตสาหกรรม: DIN 51524 Part II HLP and III HVLP (2006) ISO 11158 HV (FDIS 2008)

การอนุมัติ/ตรงตามข้อกำหนด - **Only for IML:** Bosch Rexroth RDE 90220 Eaton 03-401-2010 Fives Cincinnati P-68/P-69/P-70 Parker Denison HF0/HF1/HF2

Sektor: ปูนซีเมนต์, การผลิตทั่วไป, กระดาษและเยื่อกระดาษ, การผลิตไฟฟ้า (ถ่านหิน), การผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์), ทางรถไฟ, เหล็ก, น้ำตาล, เหมืองถ่านหิน, เหมืองใต้ดิน, การก่อสร้าง